





FAN-COIL / UNITATS INTERIORS												
Ref.	Fabricant	Model	Potència Frigorífica		Potència Calorífica	Cabell m3/h	Pressió mm.c.a.	Pot. Elec. kW	Tensió V	Dimensions alt x ample x fons Kg	Pes	Observacions
			Senalable kW	Total kW								
ME1	LG	ARUN100LT3	-	28	31,8	11400	-	9,3	400V	1880x202x760	240	Unitat Exterior Planta Primera
ME2	LG	ARUN120LT3	-	32,9	37,3	11400	-	10,2	400V	1880x202x760	240	Unitat Exterior Planta Basse
MP1	LG	ARNU06GSEL2	1,7	2,5	2,9	420	-	0,04	230V	282x685x165	9	Unitat Interior de parel
MP2	LG	ARNU12GSEL2	2,4	3,3	3,8	570	-	0,04	230V	282x685x165	9	Unitat Interior de parel
MP3	LG	ARNU16GSEL2	2,9	4,2	4,5	630	-	0,04	230V	282x685x165	9	Unitat Interior de parel
MP4	LG	ARNU19GSEL2	3,7	5,2	5,8	720	-	0,04	230V	300x1090x178	12	Unitat Interior de parel
MT1	LG	ARNU12GCEA2	2,4	3,2	3,8	630	-	0,03	230V	625x1087x203	27	Unitat Interior de terra
MT2	LG	ARNU16GCEA2	2,9	4,1	4,5	690	-	0,03	230V	625x1087x203	27	Unitat Interior de terra
MT3	LG	ARNU19GCEA2	3,8	5,4	5,9	990	-	0,08	230V	625x1345x203	34	Unitat Interior de terra
MT4	LG	ARNU24GCEA2	4,7	6,7	7,2	1080	-	0,08	230V	625x1345x203	34	Unitat Interior de terra
Entit: DB=28°C - WB=23.3°C      Hwint: DB=1.6°C - WB=0.7°C												

NOTA:  
Les canonades frigorífiques que transcorren per fals-sostre aniran penjades del forjat, mentre que la resta aniran col·locades dins canal de PVC.

Toles les canonades frigorífiques, tant els trams interiors com els exteriors, aniran aïllades amb escuma elàstica segons normativa vigent.

AJUNTAMENT DE GUALBA	 	<b>Unió Europea</b> Fons Europeu de Desenvolupament Regional "Una manera de fer Europa"
	<b>CL-02</b>	<b>CAN FIGUERES FASE II</b> PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ REHABILITACIÓ CASA G R A N GUALBA Camí de Campins s/n
PLANTA PRIMERA CLIMATITZACIÓ	AGOST 2013  DINA1 E= 1/75 DINA3 E= 1/150	GONZALOACOSTARAMOS arquitecte