






LLEGENDA FONTANERIA




Clau de pas.	—
Ant-retorn.	—
Punt d'aigua freda amb clau de pas.	—
Canonada de polietilè.	—
Canonada de polietilè reticulat + aïllament de 9mm.	—

LLEENDA DETECCIÓ I EXTINCIÓ

	Central de seguretat.
	Detector volumètric.
	Sirena interior.
	Sirena exterior.
	Extintor

SERVEIS MÉS USUALS

Tipus d'aparell	Consums mínims AF	Diàmetre PE-x mínim aparell
Rentamans	0,05/s	PE-x 18x1,5
Lavabo	0,10/s	PE-x 18x1,5
Dutxa	0,20/s	PE-x 18x1,5
Banyera ≥1,40m.	0,30/s	PE-x 25x2,3
Banyera ≤1,40m.	0,20/s	PE-x 25x2,3
Bidet	0,10/s	PE-x 18x1,5
Inodor amb cisterna	0,10/s	PE-x 18x1,5
Inodor amb fluxor	1,25/s	PE-x 32x2,9
Urinari amb aixeta tempor.	0,15/s	PE-x 18x1,5
Urinari amb cisterna	0,04/s	PE-x 18x1,5
Pica domèstica	0,20/s	PE-x 18x1,5
Pica no domèstica	0,30/s	PE-x 25x2,3
Rentavaixelles domèstic	0,15/s	PE-x 18x1,5
Rentavaixelles ind.(20 serveis)	0,25/s	PE-x 25x2,3
Safareig	0,20/s	PE-x 18x1,5
Rentadora domèstica	0,20/s	PE-x 25x2,3
Rentadora Industrial(8 kg.)	0,60/s	PE-x 32x2,9
Aixeta aliada	0,15/s	PE-x 18x1,5
Aixeta garage	0,20/s	PE-x 18x1,5
Abocador	0,20/s	PE-x 25x2,3

<p> AJUNTAMENT DE GUALBA </p>			<p> Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional </p>  <p> <i>"Una manera de fer Europa"</i> </p>	<p> CAN FIGUERES FASE II PROCTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ REHABILITACIÓ CASA GRAN GUALBA Camí de Campins s/n </p>
<p> FO-01 </p>	<p> AGOST 2013 </p>	<p> DINA1 E= 1/75 DINA3 E= 1/150 </p>	<p> PLANTA BAIXA FONTANERIA, DETECCIÓ I EXT. </p>	<p> GONZALO COSTA RAMOS arquitecte </p>