CAN XIROI FORA DE PROJECTE

1,18

2,99 3,16 3,92

PLANTA PRIMERA e1/50

LLEGENDA ACABATS

PAVIMENTS	p.f.t.	Paviment de tarima de fusta ignífuga e=2cm sobre estructura tubular metàl.lica
	p.f.r.	Paviment de tarima de fusta ignífuga e=2cm sobre estructura de rastrells de fusta
	p.s.n	Protecció, sanejat i neteja del paviment existent
	r.c.	Rajola ceràmica fina 10x10
REVESTIMENTS	s.n	Repicat, sanejat i rejuntat amb morter de ciment blanc i àrid de la zona a paraments existents de pedra
	r.s.	Repàs i sanejat de paviment de guix existent
SOSTRES	s.v.	Sostre vist, sanejament i neteja del sostre de fusta i ceràmic existent
	s.p.	Sostre pladur pintat amb registres puntuals
	s.p.i	Projectat ignífuc sobre sostre existent i pladur pintat convencional
	○	SOSTRES
	●	PAVIMENTS
	◀	REVESTIMENTS VERTICALS
	◁	SÒCOL
	a.c.o.	mides a comprobar a l'obra

LLEGENDA TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0	Mur de contenció de bloc de formigó, reblert i armat g=30 cm.
0'	Mur de contenció de bloc de formigó, reblert i armat g=20 cm.
1	Parament de façana g=35cm composat per maó ceràmic g=4 cm, cambra d'aire, aïllament tèrmic i fulla exterior de maó ceràmic g=14 cm.
2	Parament de mitgera format per fulla de maó ceràmic de 14cm i d'aïllament tèrmic per la cara exterior.
3	Envà de g=7 cm de peces ceràmiques supermaó 50x40x7cm
4	Envà de g=4 cm de peces ceràmiques de supermaó 50x40x4
5	Parament existent
6	Jàssera de cantell
◁0	TANCAMENTS I DIVISÒRIES

AJUNTAMENT DE GUALBA

Unió Europea
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
"Una manera de fer Europa"

JULIOL 2013
DINA1 E= 1/50
DINA3 E= 1/100

D03

CAN FIGUERES FASE II
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
REHABILITACIÓ CASA G R A N
GUALBA Camí de Campins s/n

PLANTA SEGONA
ACABATS I COTES

GONZALOACOSTARAMOS
arquitecte