






LLEGGENDA FONTANERIA	
	Clau de pas.
	Anti-retorn.
	Punt d'aigua freda amb clau de pas.
	Canonada de polietilè.
	Canonada de polietilè reticulat + aïllament de 5mm.

LLEGGENDA DETECCIÓ I EXTINCIÓ	
	Central de seguretat.
	Detector volumètric.
	Sirena interior.
	Sirena exterior.
	Extintor

SERVEIS MÉS USUALS

Tipus d'aparell	Consums mínims AF	Diàmetre PE-x mínim aparell
Rentamans	0.05/s	PE-x 16x1.5
Lavabo	0.10/s	PE-x 16x1.5
Dubxa	0.20/s	PE-x 16x1.5
Banyera ≥1.40m.	0.30/s	PE-x 25x2.3
Banyera ≤1.40m.	0.20/s	PE-x 25x2.3
Bidet	0.10/s	PE-x 16x1.5
Inodor amb sistema	0.10/s	PE-x 16x1.5
Inodor amb fluxor	1.25/s	PE-x 32x2.9
Uninari amb aixeta tempor.	0.15/s	PE-x 16x1.5
Uninari amb sistema	0.04/s	PE-x 16x1.5
Pica domèstica	0.20/s	PE-x 16x1.5
Pica no domèstica	0.30/s	PE-x 25x2.3
Rentavaixelles domèstic	0.15/s	PE-x 16x1.5
Rentavaixelles ind.(20 serveis)	0.25/s	PE-x 25x2.3
Safareig	0.20/s	PE-x 16x1.5
Rentadora domèstica	0.20/s	PE-x 16x1.5
Rentadora industrial(8 kg.)	0.60/s	PE-x 25x2.3
Aixeta aïllada	0.15/s	PE-x 16x1.5
Aixeta garatge	0.20/s	PE-x 16x1.5
Abocador	0.20/s	PE-x 25x2.3

AJUNTAMENT DE GUALBA	 	 <div>Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional "Una manera de fer Europa"</div>
FO-02	AGOST 2013 DINA1 E= 1/75 DINA3 E= 1/150	CAN FIGUERES FASE II PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ REHABILITACIÓ CASA GRAN GUALBA Camí de Campirs s/n
PLANTA PRIMERA FONTANERIA, DETECCIÓ I EXT.	GONZALOACOSTARAMOS arquitecte	