

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG
CAPÍTOL 01 IMPLANTACIÓ D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K1RA2135	m2	Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 28)	1,68	163,000	273,84
2	K1R7Z001	m2	Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis (P - 27)	0,14	475,000	66,50
3	K168Z002	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals (P - 26)	12,10	6,000	72,60
4	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 22)	0,14	11.880,000	1.663,20
5	K1661310	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra (P - 25)	2,02	8,000	16,16
6	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 21)	9,42	392,000	3.692,64
7	K15QPAVU160	m2	Protecció provisional de paviments interiors i escala existent amb taulons i làmina de plàstic impermeable per conservació total a impacte i taques . (P - 24)	6,07	157,500	956,03
8	KAQRU009	m2	Tractament curatiu per a portes de fusta, a dues cares, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de 0,17 l/m2, aplicat mitjançant impregnació superficial i injecció (P - 124)	16,97	19,000	322,43
9	K43RC45B	m2	Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció (P - 74)	35,04	174,150	6.102,22
10	K15QELEMU001	u	Protecció d'elements de la PB format per caixa fusta ajustada 'in situ', suportada per taulons i reblerta de poliuretà, a 3 m d'alçària, com a màxim, inclòs desmuntatge i neteja posterior (P - 23)	91,52	7,000	640,64
11	K878NET5721	m2	Raspallat manual en parament vertical i horitzontal i neteja humida no corrosiva superficial d'elements de fusta, pedra, ceràmics i revestiments. (P - 114)	2,04	625,686	1.276,40
12	K4C31510	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 91)	15,79	172,800	2.728,51
TOTAL		CAPÍTOL	01.01			17.811,17

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG
CAPÍTOL 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2131121	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)	118,82	2,872	341,25
2	K2131521	m3	Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)	56,96	3,000	170,88

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)	36,63	57,810	2.117,58
4	K215750A	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 37)	24,99	289,804	7.242,20
5	K214D6C1	m	Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)	11,04	0,000	0,00
6	K214DINT8211	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou, si s'escau, la recuperació dels dintells existents. (P - 34)	161,34	13,112	2.115,49
7	K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 38)	7,06	148,680	1.049,68
8	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)	9,08	95,000	862,60
9	K218PEDR3501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, fins arribar a la pedra i deixar-la per anar vista. (P - 41)	9,28	103,237	958,04
10	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 44)	4,93	4,000	19,72
11	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 56)	227,92	1,300	296,30
12	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43)	6,05	33,159	200,61
13	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 45)	12,10	103,745	1.255,31
14	K21JG111	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 61)	13,00	5,000	65,00
15	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 42)	133,16	3,066	408,27
16	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 48)	22,71	6,000	136,26
17	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 46)	6,05	28,000	169,40
18	K21B2011	m	Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 50)	2,02	9,800	19,80
19	K21D3511	m3	Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 52)	96,00	2,025	194,40
20	K21E1C11	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 53)	178,06	4,820	858,25

PRESSUPOST

Pàg.: 3

21	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 54)	0,93	120,000	111,60
22	K21H1011	u	Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 55)	2,78	12,000	33,36
23	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 59)	13,24	5,000	66,20
24	K21JF111	u	Arrencada de banyera, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 60)	28,97	5,000	144,85
25	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	14,49	5,000	72,45
26	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 58)	14,25	5,000	71,25
27	K214DINTD2H3	m3	Desmuntatge de dintell i brancals de pedra i mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Recuperació de dintell i brancals de pedra tallada. (P - 35)	185,47	5,453	1.011,37
28	K21QCANC210	u	Desmuntatge d'element de porta interior d'entrada d'elements de fusta i vidre, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització (P - 62)	97,41	1,000	97,41
29	K2153D61	m2	Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)	0,81	306,620	248,36
30	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum (P - 63)	7,38	22,000	162,36
31	K214G781	m3	Desmuntatge de llinda, de pedra, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix (P - 33)	42,61	5,549	236,44
32	K21A3A1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 47)	151,24	2,900	438,60
33	K21ABIS3A1A	u	Desmuntatge d'escala de fusta existent, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49)	350,08	1,000	350,08
34	K2R54237	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 70)	6,52	62,700	408,80
35	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 40)	5,04	33,859	170,65
36	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 51)	2,82	45,000	126,90
TOTAL		CAPÍTOL	01.02	22.231,72		

PRESSUPOST

Pàg.: 4

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K222141C	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P - 65)	81,88	8,640	707,44
2	K2252777	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PN (P - 69)	18,04	27,500	496,10
3	K2251772	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 68)	5,57	76,000	423,32
4	K222B412	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 67)	69,08	7,500	518,10
5	K2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 64)	3,13	45,900	143,67
6	K222B232	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 66)	9,28	34,000	315,52
TOTAL			CAPÍTOL 01.03			2.604,15

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 04 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K31522H4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 71)	105,00	6,480	680,40
2	K31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 72)	1,21	392,496	474,92
3	K3Z113P1	m2	Capa de neteja i nivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 73)	18,05	15,120	272,92
TOTAL			CAPÍTOL 01.04			1.428,24

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 05 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K442502C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 76)	1,64	1.085,680	1.780,52
2	K45217C4	m3	Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 79)	106,37	7,560	804,16
3	K4B23000	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 85)	1,40	377,820	528,95
4	K4GR1131	m	Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de	79,69	16,000	1.275,04

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 100)			
5	K4D8D500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta (P - 95)	28,89	20,618	595,65
6	K4F2B57G	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 97)	300,17	2,520	756,43
7	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 98)	53,38	5,000	266,90
8	K4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 (P - 89)	1,41	220,720	311,22
9	K4CC1010	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló (P - 93)	27,82	37,000	1.029,34
10	K4DCAD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària ≤ 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (P - 96)	72,00	37,000	2.664,00
11	K45318S4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba (P - 80)	106,42	2,240	238,38
12	K4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 (P - 86)	1,35	106,889	144,30
13	K45C18S4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba (P - 83)	92,00	2,560	235,52
14	K4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària ≤ 3 m (P - 94)	27,76	22,400	621,82
15	K45CA8S4	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba (P - 84)	94,46	4,980	470,41
16	E5ZZ6840	m3	Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3 (P - 10)	123,21	4,600	566,77
17	K45917H4	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 82)	99,94	16,277	1.626,72
18	K4BP1112	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 90)	9,15	170,363	1.558,82
19	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta (P - 75)	1,24	1.685,000	2.089,40
20	E45CA8H4	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 6)	90,11	15,207	1.370,30
21	E4BCM8GG	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 8)	7,22	304,120	2.195,75
22	K4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 (P - 88)	1,36	686,952	934,25
23	K4B83000	kg	Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 (P - 87)	1,35	1.922,923	2.595,95

PRESSUPOST

Pàg.: 6

24	E4LF93B5	m2	Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 62,5 kNm per m d'amplària de sostre (P - 9)	30,04	233,470	7.013,44
25	K45817H4	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 81)	108,20	15,941	1.724,82
26	K4C91510	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 92)	20,57	204,615	4.208,93
27	K4445115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 77)	2,19	810,880	1.775,83
28	4442DINTB555	m	Tap i estructura de dintell i fixacions, format per perfils d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 30 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant cargols, volanderes i femelles d'acer inoxidable a ambdues cares de perfils i col·locat a l'obra amb soldadura (P - 4)	164,06	15,900	2.608,55
29	K4FR667T	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter mixt 1:1:7 (P - 99)	537,29	0,774	415,86
30	K4GR2531	m	Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 101)	14,78	88,000	1.300,64
31	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 78)	3,65	195,840	714,82
32	K9VC3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ (P - 121)	1,41	37,200	52,45
33	K9VCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 122)	53,97	4,400	237,47
34	K9VCUF01	m3	Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà (P - 123)	158,26	1,200	189,91
35	E4B9D666	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 7)	2,46	530,630	1.305,35
TOTAL		CAPÍTOL	01.05	46.208,67		

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG
CAPÍTOL 06 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K5221RNK	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 102)	29,51	292,422	8.629,37
2	K5Z26D30	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix (P - 103)	9,83	292,422	2.874,51
3	PA001	PA	Reconstrucció idèntica a origen de xemeneia exterior, segons	350,00	3,000	1.050,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

4	K5ZERECE32K	m	models existents, amb acabat arrebossat (P - 129)	69,30	15,200	1.053,36
5	1511ESC2	m2	Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, i teules procedents de recuperació, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, segons ràfecs existents. Caldrà documentar amb exactitud estat original i proposta (P - 104)	78,47	6,000	470,82
TOTAL CAPÍTOL 01.06						14.078,06

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG
CAPÍTOL 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E6185MPN	m2	Paret de divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari (P - 11)	34,91	56,000	1.954,96
2	K614J71E	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 105)	12,80	68,800	880,64
3	K61Z1100	m	Reblert d'acord entre envà i sostre amb pasta de guix de 3 cm d'amplària (P - 106)	0,96	21,600	20,74
TOTAL CAPÍTOL 01.07						2.856,34

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG
CAPÍTOL 08 AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (P - 107)	1,56	381,969	595,87
2	K7C29464	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 108)	9,58	304,120	2.913,47
3	47P3MS3E00	u	Tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica mitjançant el subministre i la instal·lació del dispositiu necessari MURSEC ECO R.12 en la ubicació òptima per a la planta baixa, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibració entre ells. (P - 5)	4.616,78	1,000	4.616,78
4	K7D21323	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P - 109)	11,15	212,000	2.363,80
5	K8Z1A2K5	m2	Armadura per a arrebossats amb tela metàl·lica d'acer galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm de diàmetre (P - 115)	5,08	84,800	430,78
6	1D5ADREN2160	m	Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges	127,71	12,000	1.532,52

PRESSUPOST

Pàg.: 8

7	17951111	m2	ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS (P - 3)	17,90	31,200	558,48
8	E7C4H464	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 2)	8,44	14,000	118,16
			Aïllament amb placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 13)			
TOTAL			CAPÍTOL	01.08	13.129,86	

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG
CAPÍTOL 09 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K8449260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 112)	36,26	36,000	1.305,36
2	K865CX01	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb biguetes i corretges de fusta en bon estat recuperades del desmuntatge de sostre, sorrejades i netejades fins aspecte natural, treballat al taller per a tall i polit col·locat sobre subestructura de fusta amb fixacions mecàniques sobre parament vertical segons detalls (P - 113)	26,97	62,800	1.693,72
3	K8443220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 111)	29,80	162,370	4.838,63
4	K83F5003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (P - 110)	14,82	62,000	918,84
5	E8A8U002	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís intumescents, amb dues capes, amb la superfície setinada (P - 18)	13,09	154,359	2.020,56
6	E8A8AA30	m2	Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 17)	4,49	20,000	89,80
7	E8251345	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 16)	21,41	65,000	1.391,65
8	E81131D2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 15)	18,81	65,000	1.222,65
TOTAL			CAPÍTOL	01.09	13.481,21	

PRESSUPOST

Pàg.: 9

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 10 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 116)	8,26	21,000	173,46
2	K9362665	m2	Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba (P - 117)	19,74	21,000	414,54
3	E7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (P - 12)	1,56	45,000	70,20
4	E7CR5451	m2	Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2 (P - 14)	8,97	35,000	313,95
5	K9D1380K	m2	Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 118)	27,28	0,000	0,00
6	K9Q2414A	m2	Parquet de posts clavats de fusta de roure nacional select de 350 a 600 x115x22 mm, col·locats a trencajunts (P - 119)	42,42	85,969	3.646,80
7	K9V7ESCU001	m	Esgrai de fusta de pi flandes per envernissar, amb enllatat per suplementar escala existent, amb graons de 5 cm de gruix, 28 cm d'estesa i 17,5 d'alçada sense volada, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 120)	69,25	24,000	1.662,00
8	E9QZTAR153K	m2	Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10 sobre estructura de fusta de 40x80 mm cada 50 cm (P - 20)	20,75	79,969	1.659,36
9	E9D13J0K	m2	Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 19)	18,01	171,785	3.093,85
TOTAL		CAPÍTOL 01.10				11.034,16

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 11 TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KAF1FUSTD874	PA	Fusteria fixa d'alumini RPT K.Line (lacat gris 2007 TX), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou vidrieria 3+3 / 14 / 4 baixa emissió (P - 0)	300,00	6,497	1.949,10
2	KAF2FUSTD874	PA	Fusteria practicable oscil·lo-batent d'alumini RPT K.Line (lacat gris 2007 TX), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou vidrieria 3+3 / 14 / 4 baixa emissió (P - 0)	380,00	11,885	4.516,30
3	KAF3FUSTD874	PA	Fusteria practicable oscil·lo-batent d'alumini RPT K.Line (lacat gris 2007 TX), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou vidrieria 3+3 / 14 / 4+4 baixa emissió amb maneta amb clau o mecanisme alternatiu per a no permetre l'obertura. (P - 0)	420,00	8,549	3.590,58
4	KAF4FUSTD874	PA	Fusteria de balconera practicable oscil·lo-batent d'alumini RPT K.Line (lacat gris 2007 TX), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou vidrieria 3+3 / 14 / 4+4 baixa emissió amb maneta interior, amb pany de seguretat de 3 punts amb perfil fixe segons detall. (P - 0)	280,00	10,900	3.052,00
TOTAL		CAPÍTOL 01.11				13.107,98

PRESSUPOST

Pàg.: 10

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 12 AJUDES RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KY02U001	u	Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 20x20x10 cm (P - 126)	12,50	12,000	150,00
2	KY03U005	u	Obertura de forat de finca a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P - 127)	28,73	16,000	459,68
3	KY01U020	m	Regata en paret de paredat, amb tall de disc (P - 125)	17,92	12,000	215,04
4	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 128)	9,33	12,000	111,96
TOTAL			CAPÍTOL 01.12			936,68

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 13 MITJANS AUXILIARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IQU1CX01	PA	Partida alçada per a mitjans auxiliars (P - 0)	872,34	1,000	872,34
TOTAL			CAPÍTOL 01.13			872,34

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 14 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060CX01	PA	Partida alçada a justificar de les tasques de control de qualitat (P - 0)	1.300,00	1,000	1.300,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.14			1.300,00

OBRA 01 PRESSUPOST 013CF02CG

CAPÍTOL 15 SEURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H151CX01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i salut (P - 0)	3.900,00	1,000	3.900,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.15			3.900,00